

- Produktdatenblatt -

■ Spiral Kälte-Spray, 400 ml

ArtNr: 2731-010

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



-Produktbeschreibung:

Der Kälte-Spray stellt eine Unterkühlung her zur raschen Feststellung thermisch bedingter Unterbrechungen in E-Schaltungen oder Bauelementen. Es dient zur raschen Vermeidung von Wärmeschäden beim Löten von E-Bauteilen; zum Wärmeschutz benachbarter Bereiche bei Schweißvorgängen; zur Schrumpfung von Innenteilen für eine Demontage festsitzender Hahnkücken, Bolzen, Stöpsel oder Lagerbuchsen; erzeugt Schrumpfsitze vor der Montage von Innenteilen (Stifte, Bolzen, Buchsen); für kurzzeitige Temperatureinstellungen in der Werkstoffprüfung; zur Simulation von Kaltstartbedingungen bei Kfz-Startautomatiken; zur Verfestigung von Gewebeschnitten bei medizinischen Untersuchungen.

Der Kälte-Spray ist hochwirksam wegen seiner ausgeprägten Unterkühlungswirkung und eignet sich bestens zur einfachen Kühlung verschiedenster Teile in den verschiedensten Bereichen. Geringster Verbrauch, bei nachhaltiger Wirkung, daher sehr wirtschaftlich.

- Anwendung:

Abzukühlende Flächen bzw. Teile einige Sekunden besprühen, je nach gewünschter Temperatur; zum gezielten Sprühen dient ein in den Sprühkopf einsteckbares Kapillarrohr.

- Vorsicht:

Bei längerem Hautkontakt Gefahr von partieller Unterkühlung. Nicht unter Spannung verwenden!

- Technische Daten:

- | | |
|--------------------------|--|
| Form: | Aerosol |
| Farbe: | Farblos, rasch verdunstende Flüssigkeit |
| Dichte (20°C): | 0,55 g/ml |
| Gebinde: | 400 ml-Spraydose, 15-er Karton |
| Besondere Eigenschaften: | - für sofortiges Abkühlen kleinerer Flächen oder Teile bis -45°C
je nach Sprühdauer |
- verdampft sehr schnell rückstandsfrei
 - verfügt auch über eine gute Reinigungswirkung ohne Nachteile Einflüsse auf Kunststoffe und Isoliermaterialien