

Dokumentation Technisches Datenblatt	TDB-Version: 3.0 / 04.05.21 Prüfdatum: 04.05.21
Artikel: 2156 - BOPP Filamentklebeband -	

Beschreibung:

In Längsrichtung glasfaserverstärkte, biaxial gereckte Polypropylen-Folie, beschichtet mit einem stark haftenden Hotmelt-Klebstoff. Außerordentliche Reißfestigkeit und sehr hohe Klebkraft.

Anwendungsmöglichkeiten:

Typisches Bündelband für sichere Verklebungen aller Art. Ideal zur Palettensicherung und zur Verstärkung von Versandverpackungen.

Träger

Material glasfaserverstärkte BOPP-Folie

Basisdaten

Gesamtstärke	140 µm
Klebertyp	Hotmelt
Klebkraft	8,4 N/cm
Reißfestigkeit	480 N/cm
Bruchdehnung	6 %
Temperaturbeständigkeit	60 °C

Kern

Kern - Material/Durchmesser Pappe, Ø 76 mm

Verfügbarkeit

verfügbare Länge	50 m
verfügbare Breiten	19 und 38 mm (weitere auf Anfrage)
verfügbare Farben	transparent

Alle technischen Angaben sind Mittelwerte und stellen keine Spezifikation dar.

Die Rollen sollen flach auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung und vor Hitze, Staub, direktem Sonnenlicht und Lösungsmitteldämpfen geschützt werden. Die Lagerung wird bei einer Temperatur von ca. 20°C und einer Luftfeuchtigkeit von ca. 60% empfohlen.

Unsere Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen in der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer unterschiedlich sind, empfehlen wir die Eignung unserer Produkte durch eigene Versuche zu erproben.

Die Druckversion unterliegt keinem Änderungsdienst und dient nur zu Informationszwecken.

AT



www.tapes-and-more.de
Selbstklebprodukte

